REITER | MUROS MÓVILES ACÚSTICOS

MODELOS

H-8700 / H-8701

Sistema MÓVIL DESLIZABLE

La mejor opción PREMIUM para la compartimentación flexible de espacios polivalentes con **EXCELENTE** nivel acústico, **FIABILIDAD**, **ELEGANCIA** e integración **DECORATIVA**.



excelente insonorización



materiales resistente



rápido montaje



optimización del espacio

CONTÁCTANOS (+34) 93 460 76 00 reiter@reiter.es www.reiter.es







MODELOS

H-8700 / H-8701

MURO MÓVIL ACÚSTICO. Fabricado a medida.

Módulos deslizantes de un carril superior, **sin guía en el suelo.**

La mejor opción para Salas de Reuniones y Eventos en Hoteles, espacios polivalentes en oficinas y sedes Corporativas, Auditorios, Centros de Convenciones, Recintos Feriales, Aulas flexibles en Centros Universitarios y Colegios, Gimnasios, Comedores Restaurantes, Centros Culturales, Salas de lectura en Bibliotecas...

)) ACÚSTICA

Rw 50dB-54dB-58dB. Certificado por ensayo de laboratorio conforme UNE-EN ISO 140-3:1995 y ISO 717-1.

FUNCIONAMIENTO

El MURO MÓVIL ofrece un deslizamiento suave, silencioso y sin fricciones de los módulos. Gracias a sus rodamientos compuestos con doble o cuádruple rodillo polimérico auto lubricante, facilita así su maniobrabilidad y funcionamiento.

Con tan solo 1/3 de vuelta de la llave de anclaje, se activan las traviesas móviles para fijar o desbloquear los módulos.

X

MODULACIÓN

La modulación del muro móvil se adapta a medida según la necesidad de cada proyecto.

Tipos de módulos:

| 01. Panel simple | 04. Puerta doble (en modelo H-8701) |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 02. Panel telescópico | 05. Panel batiente |

03. Puerta simple

El **perfil oculto** del bastidor de aluminio del módulo potencia una integración decorativa muy elegante, permitiendo dar protagonismo al acabado de los tableros decorativos.

>>> DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA

H-8700 Monodirectional



Almacena los módulos **en uno o dos extremos del Muro Móvil**. Para aquellos espacios que deben compartimentarse de forma lineal, en una sola dirección.

H-8701 Multidireccional



Almacena los módulos fuera del eje del Muro Móvil. Facilitando que el almacenamiento pueda estar tanto dentro como fuera de la sala.

ACABADOS

Acabados para carril

Es de **aluminio anodizado natural** (plata) o bien lacado **RAL 9010 mate** (en opción) según los requerimientos del proyecto.

Acabados para bastidor

Está fabricado con **perfiles de aluminio anodizado natural** (plata) o bien **lacados RAL** (en opción).

Acabado para los tableros

Los tableros son decorados según proyecto, pudiendo ser en Melamina, Laminados de alta presión (HPL), rechapados de maderas nobles, MDF, etc.

FICHA TÉCNICA

| | | H-8700 | H-8701 |
|-----|------------|------------------|------------------|
| | ALTURA MX. | 5.000 mm | 9.300 mm |
| | ANCHO MX. | 1.216 mm | 1.216 mm |
| | ESPESOR | 115-135 / 146 mm | 115-135 / 146 mm |
| | PESO | 50 -65 Kg/m² | 50 - 65 Kg/m² |
| N)) | DB RW | 50 - 54 - 58 dB | 50 - 54 - 58 dB |
| | SISTEMA | Monodireccional | Multidireccional |

Alturas y anchuras superiores a consultar